

Pour accéder au moteur de recherche dans Les Fiches techniques des appareils présents sur le site [cliquez ici](#).



Pays de fabrication : Allemagne de 1952 à Postérieur à 1952
 Indice de rareté en France (vide-greniers) : Rare
 N° inventaire : 7460
 Fabricant (si différent de la marque) :
 Adresses connues de la marque : Düsseldorf, ALlemagne
 Page du Mc Keown : 844 (12ème édition)
 Concurrents :

Type d'appareil : [Compact](#)

Capteur (pour APN)

Taille du capteur : Dimensions (en mm) :
 Nombre de MP : Taille maxi des fichiers JPEG :

Film / plaque / plan-film / carte

Type de film ou de support : **120**
 (L'échelle est donnée par une pièce de 5 centimes.)
 Le négatif obtenu à partir de ce film mesure habituellement 6 x 9 cm, mais cela peut être également le 6 x 6 ou le 6 x 4,5 cm. La référence 120 est celle de Kodak, mais certains fabricants utilisaient leur propre référence. Chez Lumière, il s'appelait N° 19. L'axe du 120 est gros, tout comme le trou qui le perce.



Nombre maximal de vues : 12 à 13 vues
 Format des vues(fr) : Autre
 Format des vues bi-format (fr):
 Dos interchangeable : Non
 Avancement : Molette/Clé
 Rembobinage : Non
 Option du rembobinage :
 Vidéo : Non
 Format des vues (eng) :
 Format des vues tri-format(fr) :
 Magasin : Non
 Position de l'avancement : Sur le capot
 Position du rembobinage : -
 Précisions Vidéo

Exposition

Cellule : Non
 Mode d'exposition : Manuel
 IL : - [Au sujet des IL/EV](#) 
 Sensibilité :
 Position de la cellule : -
 Mode de mesure :
 Mémorisation de l'exposition :

Obturbateur

Marque de l'obturateur : Gauthier (AGC)
 Modèle de l'obturateur : Vario (id 253)

Données issues de la [base des obturbateurs](#)

Gauthier (AGC) Vario



Type d'obturateur :	Central	Central
Matériau de l'obturateur :	Lamelles métalliques	Lamelles métalliques
Armement :	Manuel par levier sur l'obturateur	Manuel par levier sur l'obturateur
Vitesses de l'obturateur :	1/25 à 1/200, B	1/200, 1/75, 1/25, B
Prise déclencheur :	Souple indépendant	Souple indépendant
Retardateur :	Non	Non
Signal du retardateur :		
Durée du retardateur :		0
Sécurité contre double-exposition :	Non	

Objectif

Type d'objectif d'origine :	Standard		
Montage de l'objectif :	Fixe		
Marque de l'objectif :	Steiner		
Modèle de l'objectif :			
Monture d'objectif :	- (Voir la monture)		
Diaphragme :	A iris dans l'objectif		
Formule optique :			
Focale d'origine :	75 mm	Focale équivalente :	
Ouverture maximale :	4,5	Ouverture minimale :	22
Distance minimale de mise au point (en cm) :	100	Distance minimale de mise au point (en pieds) :	
Mode de mise au point :	Distance choisie sur l'optique	Mode de mesure pour la mise au point :	Simple
Mémorisation de mise au point :	Non		

Alimentation électrique

Type de piles d'origine :	(Non)	Nb de piles à l'origine :	
Type de piles de remplacement :		Nb de piles de remplacement :	0

Compteur de vues

Compteur de vues :	Regard inactinique sur le film	RAZ du compteur de vues :	
--------------------	--------------------------------	---------------------------	--

Soufflet

Extension du soufflet :	Pas de soufflet	
Forme du soufflet :		Couleur du soufflet :
Matériau du soufflet :		Coins du soufflet :
Position du soufflet :		Nombre d'arêtes du soufflet :
Attache du soufflet :		
Support intermédiaire du soufflet :		
Extension mini :		Extension maxi :
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :
Bascule verticale :		Bascule horizontale :

Viseur(s)

Nombre de viseurs :	1		
Type du viseur :	Interne fixe	Type du second viseur :	
Viseur à cadre :		Parallaxe :	
Forme de l'image téléométrique :		Couleur de l'image téléométrique :	
Type d'image téléométrique :		Technique d'affichage dans le viseur :	
Rappel des paramètres d'exposition :	Non	Rappel des paramètres d'exposition Et d'automatisme :	Non
Témoin de charge du flash :	Non	Compteur de vues :	Non
Témoin de sur et sous-exposition :	Non	Indication de la mise au point de l'autofocus :	Non

Ecran de visualisation

Dimensions (en pouces)		Définition en pixels :
------------------------	--	------------------------

Griffe

Griffe porte-accessoires :	Fixe	Position de la griffe :	Sur le capot
Correction de parallaxe de la griffe porte-accessoires :	Non	Griffe porte-accessoires avec contact flash :	Non
Nombre de griffes porte-	1		

accessoires :

Flash

Synchro-flash :	M	Vitesse de synchro-flash :	Toutes
Nombre de contacts :			
Flash intégré :	Non	Type de flash intégré :	
Options du flash :		NG :	N/A
Anti-yeux rouges :		Mode Anti-yeux rouges :	

Dimensions et poids

Dimensions minimales :	14,3 x 9 x 7,8 cm	Poids :	590 g.
Dimensions maximales :	cm		

Divers

Test de prof. de champ :	Non	Relevage manuel du miroir :	
Divers :	Numéro de série 341		

[Proposer une traduction en anglais](#) Cet accès est réservé aux traducteurs accrédités

[Vérification de la FT enregistrée](#)